



STANDAARD KENMERKEN



Bedieningspaneel	ELECTRONISCH DIGIT3
Wasarm	2 - Roestvrijstaal
Naglansarm	2 - Roestvrijstaal
Zeepomp (D)	Standaard
-	-
Perilstatische naglanspomp (B)	Standaard
Atmosferische boiler (H)	Standaard
Waterontharder (A)	Standaard
Afvoerpomp (S)	Standaard
-	-

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	582x610x822	BxDxH	[mm]
-	-	-	-
-	-	-	-
Invoerhoogte	320	Au	[mm]
Korfmaat	500x500		[mm]
Tank inhoud	23		[lt]
Naspoeling	2,6		[lt]
Waspomp	0,4		[kW]
Tank element	2,5		[kW]
Boiler element	4,5 (400V) of 3,0 (230V)		[kW]
Totale aansluitwaarde	4,9 (400V) of 3,4 (230V)		[kW]
Cycli	60 / 120 / 180 / 480		[sec]
Capaciteit cycli per uur	60 / 30 / 20 / 8		[cycle/h]
Aansluiting	400V/3N/50Hz of 230V/1N/50Hz		
Geluidsniveau	62		[dBA]
Gewicht	54		[kg]



VAATWASMACHINE VOORLADER

XS D50-32 BLP DHAS



STANDAARD UITRUSTING

*slangen (1 voor elk) water aansluiting, afvoer, voor zeep en naglans
2x bordenkorf 18 borden, 1x universeel korf, 1x bestekkorfje*

ALGEMENE KENMERKEN

- *Dubbelwandige omkasting en deur.*
- *Tank en deur vervaardigd uit roestvrijstaal AISI 304.*
- *Verwijderbare cilindervormige vuilfilter in de tank*
- *Ingeperste geleiders voor vaatwaskorven in tank.*
- *Twee roestvrijstalen wasarmen en twee kunststof naglansarmen onafhankelijk roterend.*
- *Geïntegreerde zeep- en naglans pomp.*
- *Break tank en atmosferische boiler voor waterdrukafhankelijk naspoelen. Voor een constante naspoeltemperatuur.*
- *Ingebouwde waterontharder.*
- *Digitaal bedienings paneel (DIGIT3).*
- *Vier wasprogramma's geschikt voor verschillende soorten vaat.s*