



## STANDA5RD ?9BA 9F?9B



6YX]Yb]b[ gUUbYY`

ELECTRONIC &lt; DIGIT3

K UgUfa

2 - FcYgj f]gYUU`

BU[ `UbgUfa

2 - FcYgj f]gYUU`

NYddca d fBŁ

GUbXUUfX

PeristaltigMY `bU[ `UbgUca d fBŁ

StandaUrd

5ha cgyf]gMY `vc]YffkŁ

GUbXUUfX

5] cYfdca d

OptionYYI

## TECHNIG7 &lt;9?9BA 9F?9B

5Za Yhb[ Yb

655x785x1500

6l 8l &lt; [mm]

b] cYf\cc[ H`

405

Au [mm]

?cfZa UUh

500x500

[mm]

HUb\_`p\ci X

30

[lt]

BUgd cY`b[

2,6

[lt]

K UgUca d

1,10

[kW]

HUb\_`YYa Ybh

3,0

[kW]

6c]YfY`Ya Ybh

6,0

[kW]

H`HU`Y`UUbgj ]k UUFXY

7,1

[kW]

Cycl]

60 / 120 / 180 / 480

[sec]

7 UdUW]Y]hW]W]dYfi i f

60 / 30 / 20 / 8

[cycl/h]

5Ubgj ]b[

400V/3N/50Hz

; Yi ]Xf] YUi

68

[dBA]

; Yk ]Mh

120

[kg]





## STANDAARD UITRUSTING

*slangen (1 voor elk) water aansluiting, afvoer, voor zeep en naglans*  
*2x bordenkorf 18 borden, 1x universeel korf, 2x bestekkorfje*

## ALGEMENE KENMERKEN

- *Dubbelwandige omkasting en kap.*
- *Geperste wastank met afgeronde hoeken aflopend naar filters*
- *Eenvoudig te reinigen dubbel filter systeem*
- *Twee roestvrijstalen wasarmen en twee naglansarmen onafhankelijk roterend.*
- *Geïntegreerde zeepomp*
- *Peristaltische naglansdoseerpomp instelbaar vanaf bedieningspaneel.*
- *Energiebesparende Stand-by systeem.*
- *Programma start automatisch bij sluiten kap.*
- *Break tank en atmosferische boiler voor waterdrukafhankelijk naspoelen. Voor een constante naspoeltemperatuur.*
- *Digitaal bedieningspaneel (DIGIT3).*
- *Vier wasprogramma's geschikt voor verschillende soorten vaat..*