



STANDAARD KENMERKEN



Bedieningspaneel	ELECTROMECHANISCH
Wasarm	2 - Roestvrijstaal
Naglansarm	2 - Kunststof
Zeepomp (D)	Standaard
Naglanspomp	Standaard
Afvoerpomp	Standaard

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	565x610x825	BxDxH	[mm]
Invoerhoogte	345	A	[mm]
Maximale hoogte voor vaat	320	Au	[mm]
Korfmaat	500x500		[mm]
Tank inhoud	23		[lt]
Naspoeling	2,6		[lt]
Waspomp	0,40		[kW]
Tank element	2,5		[kW]
Boiler element	4,5		[kW]
Totale aansluitwaarde	4,9		[kW]
Cycli	180		[sec]
Capaciteit cycli per uur	20		[cycli/u]
Aansluiting	400V/3N/50Hz		
Geluidsniveau	62		[dBA]
Gewicht	47		[kg]

gebaseerd op een toevoer watertemperatuur van 55°C
bij te hard water adviseren wij een waterontharder/filter



STANDARD UITRUSTING

slangen (1 voor elk) water aansluiting, afvoer, voor zeep en naglans
1x bordenkorf 18 borden, 1x universeel korf, 1x bestekkorfje

ALGEMENE KENMERKEN

- **Enkelwandige omkasting met dubbelwandige deur.**
- **Tank en deur vervaardigd uit roestvrijstaal AISI 304.**
- **Monobloc waspomp direct tegen de tank bevestigd.**
- Verwijderbare cilindervormige vuilfilter in de tank
- **Twee roestvrijstalen wasarmen en twee kunststof naglansarmen onafhankelijk roterend.**
- Geïntegreerde zeep- en naglans pomp.
- **Electromechanisch bedieningspaneel.**