



STANDAARD KENMERKEN



Bedieningspaneel	ELECTROMECHANISCH
Wasarm	2 - Roestvrijstaal
Naglansarm	2 - Kunststof
Zeeppomp (D)	Standaard
Naglanspomp	Standaard

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	655x745x1480	[mm]
Invoerhoogte	430	[mm]
Maximale hoogte voor vaat	405	[mm]
Korfmaat	500x500	[mm]
Tank inhoud	20	[lt]
Boiler inhoud	7,00	[lt]
Naspoeling	2,60	[lt]
Waspomp	0,52	[kW]
Tank element	3,00	[kW]
Boiler element	6,00	[kW]
Totale aansluitwaarde	6,52	[kW]
Cycli	120 / 180	[sec]
Capaciteit cycli per uur	30 / 20	[cyc/u]
Aansluiting	400V/3N/50Hz	
Geluidsniveau	62	[dBa]
Gewicht	105,00	[kg]

gebaseerd op toevoer watertemperatuur van 55°C
bij te hard water adviseren wij een waterontharder/filter



DOORSCHUIFVAATWASMACHINE

PS2H50-40N



STANDAARD UITRUSTING

- 1 toevoerslang
- 1 afvoerslang
- 1 zeepslang
- 1 naglansslang
- 1 universeel korf
- 1 bordenkorf (18 borden)
- 2 bestekkorfje

ALGEMENE KENMERKEN

- enkelwandige omkasting en kap.
- Tank en kap vervaardigd uit roestvrijstaal AISI 304.
- Eenvoudig te reinigen dubbel filter systeem.
- Gekantelde waspomp.
- Twee roestvrijstalen wasarmen en twee kunststof naglasarmen onafhankelijk roterend.
- Geïntegreerde zeep- en naglanspomp.
- Programma start automatisch bij sluiten kap.
- Electromechanisch bedieningspaneel, weergeeft was- en naspoeltemperaturen.