



STANDAARD KENMERKEN



Bedieningspaneel	ELECTRONISCH DIGIT3
Wasarm	2 - Roestvrijstaal
Naglansarm	2 - Roestvrijstaal
Zeepomp (D)	Standaard
Peristaltische naglanspomp (B)	Standaard
Atmosferische boiler (H)	Standaard
Waterontharder (A)	Standaard
Afvoerpomp (S)	Standaard

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	473x513x689	BxDxH	[mm]
Invoerhoogte	280	Au	[mm]
Korfmaat	400x400		[mm]
Tank inhoud	14		[lt]
Naspoeling	2,4		[lt]
Waspomp	0,27		[kW]
Tank element	1,6		[kW]
Boiler element	2,8		[kW]
Totale aansluitwaarde	3,07		[kW]
Cycli	60 / 120 / 180 / 480		[sec]
Capaciteit cycli per uur	60 / 30 / 20 / 8		[cycle/h]
Aansluiting	230V/50Hz		
Geluidsniveau	48		[dBA]
Gewicht	33		[kg]



STANDAARD UITRUSTING

*slang (1 voor elk) water aansluiting, afvoer, voor zeep en naglans
2x bordenkorf 1x8 borden, 1x universeel korf, 1x bestekkorfje*

ALGEMENE KENMERKEN

- *Dubbelwandige omkasting.*
- *Tank en deur vervaardigd uit roestvrijstaal AISI 304.*
- *Eenvoudig te reinigen dubbel filter systeem.*
- *Ingeperste geleiders voor vaatwaskorven in tank.*
- *Monobloc waspomp direct op de tank gemonteerd.*
- *Twee roestvrijstalen wasarmen en twee naglansarmen onafhankelijk roterend.*
- *Geïntegreerde zeepomp.*
- *Peristaltische naglansdoseerpomp instelbaar vanaf bedieningspaneel.*
- *Energiebesparend Stand-by systeem.*
- *Digitaal bedieningspaneel (DIGIT3).*
- *Vier wasprogramma's geschikt voor verschillende soorten vaat.*
- *Break tank en atmosferische boiler voor waterdrukafhankelijk naspoelen. Voor een constante naspoeltemperatuur.*
- *Ingebouwde waterontharder.*