

FULL SIZE UITVOERING

Met zijn hoge waskracht is dit de snelle en besparende oplossing voor het veelvuldige dagelijkse gebruik.



EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
- Betere efficiëntie, besparing operationele kosten
- Indicatie zout bijvullen (indien ingebouwde waterontharder)
- Uiterst gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met temperatuurweergave

- 3 selecteerbare wascycli
- Groothoeksproeiers voor optimaal bereik (ook in de hoeken)
- Hygiëneprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine
- Automatische tankvulling
- Dubbele belading mogelijk



MODELLEN	ECO-F504C
Behuizing dubbelwandig	-
Diepgetrokken wastank	-
Uitgebalanceerde deur	-
Afdekzeef in wastank	●
Afvoerpomp	●
Naspoelpomp	●
Wasmiddeldispenser	●
Naglansmiddeldispenser	●
Rek afmetingen in mm	500 x 500
Breedte in mm	576
Diepte in mm	604
Hoogte in mm	820
Invoerhoogte in mm	360
Wasprogramma's in seconden	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	25
Waterverbruik per rek in liters	2,0
Geluidniveau in dB(A)	67
Gewicht in kg	64
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	230 / 400
Ingebouwde boiler in kW	1,8 / 5,5
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,2 / 5,9
Waspompcapaciteit in kW	0,34
Bordenrek (P18-12)	●
Universeelrek grove mazen (B00-07)	-
Bestekbeker (CB-1)	●
Bestekbeker (01-246175-1)	-